

アースオーガー

- 迅速、強力、正確な掘削。 フェンス基礎、立ち入り防止策、牧柵等支柱の掘削。
- 地質、杭径に合わせて選択可能な豊富なユニットを選択可能。
- 回転は正回転、逆回転ともに可能。
- スクリューは硬質地用、軟質地用に分かれており、用途に応じて選択できます。
- スクリューヘッドやサイズ選定は営業担当までお問い合わせください。

品名	仕様					適応車種
	出力トルク	回転	掘削深 (mm)	スクリュー径 (mm)	重量 (kg)	
アースオーガーモデル10 (マウント、標準スクリュー含む)	小	高速 (軟質地)	1,473	152-457	68	S70-S450/T450
アースオーガーモデル10 (マウント、標準スクリュー含む)	中	中速	1,575	152-914	93	S450-S850・A770/T450-T870
アースオーガーモデル10 (マウント、標準スクリュー含む)	大	低速 (硬質地)	1,575	152-914	101	S450-S850・A770/T450-T870・A770/T450-T870

Mシリーズ (S510~S850) に装着する際には、モデル15、30のみ別売りのバンパーキット (品番: 7172609) が必要となります。
 深堀用延長シャフト (品番: 6679825) : 延長長さ: 355mm

